


POCKET NC 「V2-50 CHB/CHK」 本体およびオプション価格表

2024.12.4~

NKワークス株式会社

(●)は標準付属品に含まれるオプションです。

型式	名称	概要	写真
V250CHB	V2-50本体(CHB仕様、機体カバー無し) + 標準付属品	標準付属品： 1/8インチ CHBコレット 1/8インチエンドミル (シングルフルート) Pocket NC 用バイス & ハードウェア Pocket NC 1年間の製品保証	
V250CHK	V2-50本体(CHK仕様、機体カバー無し) + 標準付属品	標準付属品： 1/8インチ CHKコレット 1/8インチエンドミル (シングルフルート) Pocket NC 用バイス & ハードウェア Pocket NC 1年間の製品保証	
V250CHB&ENCSS	V2-50本体(CHB仕様) + 標準付属品 + 機械カバー(安全スイッチ付き)	V250CHB+ENCSS	 
V250CHK&ENCSS	V2-50本体(CHK仕様) + 標準付属品 + 機械カバー(安全スイッチ付き)	V250CHK+ENCSS	 
ENC(SS)	Pocket NC Enclosure : 機体カバー	寸法： 546×289×432 mm V2-10とV2-50に対応しており、安全スイッチ付きと安全スイッチなしの2種類のバージョンがあります。 ※安全スイッチ付きは、センサーが内蔵されており、ドアが開くとスピンドルが停止し、プログラムが一時停止します。扉を閉め開始ボタンを押すとプログラムを再開します。	
CHB*	CHBコレット(●)	V2-50用のCHBコレットです。 ※コレットサイズは下記より選択 1/8", 3mm, 4mm	
CHK*	CHKコレット(●)	V2-50用のCHKコレットです。 ※コレットサイズは下記より選択 1/8", 3mm, 6mm, 1/4"	
CHK4	CHKコレット 4mm	V2-50用のCHKコレットです。 直径：4mm	
CV	Pocket NC Custom Vise : カスタムバイス (●)	・6061アルミニウム製バイスセット 1式 付属の固定ピンでワークをクランプします。	
ERF1	ER40コレット&コレット用治具	ER40治具&1"のER40コレットのセット ・3~28mm丸棒材を把持 ・B軸テーブルの表面下に取り付けると、より長いワークを把持可能 ・B軸の中央に配置できるため、よりシンプルなワーク保持が可能 ・コレットサイズは次より選択：1/8", 1/2", 31/32", 1", 25mm	

ER40NC	ER40コレット用治具単品 (ER40コレットなし)	ER40コレット用治具単品 ・ 治具リング2種、専用レンチ1本 ※ER40コレットは付属しません	
ER40C*	ER40 コレット単品	ER-40コレットは、ER-40治具に使用するもので、ツールホルダーではありません。 ツール・ホルダー用のコレットは、ER-11コレットをご購入ください。 ※コレットサイズは下記より選択 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 31/32", 1", 25mm	
PEND	Machine Control Pendant : コントロールペンダント	USBケーブル接続のプラグアンドプレイ設計 <機能例> 送り速度の調節 (0%~200%) 主軸回転数の調整 (0% - 200%) ジョグホイールを使用した各軸の移動 サイクルスタート、一時停止、緊急停止ボタン ※Kinetic Controlバージョン5.3.0またはそれ以上が必要です。	
SCH	Schunk Vero-S ワークホールディング キット	Shunk Vero-Sクランプセット : ・ Schunk Vero-S NSE Mikro 49-13-V10 モジュール ・ Schunk SPA Mikro 10 クランプ ピン ・ シュンク IXB B10 マイクロピン ・ M3x14 SHCネジ×1 ・ B テーブルアダプター ・ M4x10 SHCネジ×4 ・ 直径 1/8 インチ x 長さ 1/2 インチのノックピン x 4 ・ 6mm エアホース - 長さ 約2m ・ 回転プッシュ接続エアフィッティング ・ M3x4平止めネジ×4 ・ 空気方向制御弁 ・ 1/8 インチ NPT - プッシュ接続アダプター x 2	
	初期講習	1,開梱・セットアップ 2,PCとの接続・操作方法 3,工具・治具・ワークの段取り 4.WEBシミュレーターの活用 5.セットダウン・運搬・移動 6.定期メンテナンス ※CAM・加工プログラムの内容は含まれません ※つくばor名古屋 出張講習は移動費別途	

*コレットサイズの選択が必要なオプションです

・本製品の内容、仕様、価格等は予告なしに変更となる場合があります。